




41108989

B.X Gniazdo SCHUKO z uz., d. kontr. LED i p.opis. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 - 250 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	SCHUKO
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Nie
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe

Tak

Pojemność

Liczba modułów

1

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych

Zintegrowana lampka kontrolna

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi

Tak

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)

IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym

Nie

Z oświetleniem funkcyjnym

Tak

Dodatkowe informacje

Nadruk

Bez nadruku

Ośłona

Ośłona centralna

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)

Typ połączenia

Z zaciskami śrubowo-windowymi

Systemy powiązane

Berker B.x