




6765096086

**Q.x Gniazdo z uz. z diodą kontrolną LED, z podwyż. ochr. st., ant, aks lak**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 V       |
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Materiały

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                |
| Kod RAL                 | 7021                    |
| Wykończenie powierzchni | Aksamitny               |
| Materiał                | Tworzywo duroplastyczne |
| Obróbka                 | Lakierowany             |

##### Wymiary

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Wysokość                     | 71 mm |
| Szerokość                    | 71 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 32 mm |

##### Instalacja, montaż

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
|----------------|-------------------|

##### Łączność

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Typ połączenia | Zacisk śrubowy                                 |
| Rodzaj montażu | Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów |

##### Sprzęt

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Nie                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |
| Z zamkiem                                | Nie                   |

##### Akcesoria

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Posiada pole opisowe | Nie |
|----------------------|-----|

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność</b>                            |                                                          |
| Liczba modułów                              | 1                                                        |
| <b>Elementy sterujące i wskaźniki</b>       |                                                          |
| Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych | Zintegrowana lampka kontrolna                            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                       |                                                          |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi             | Tak                                                      |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)          | IP20                                                     |
| <b>Funkcje</b>                              |                                                          |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym                 | Nie                                                      |
| Z oświetleniem funkcyjnym                   | Tak                                                      |
| <b>Dodatkowe informacje</b>                 |                                                          |
| Nadruk                                      | Bez nadruku                                              |
| Ośłona                                      | Ośłona centralna                                         |
| Ochrona                                     | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |
| Typ połączenia                              | Z zaciskami śrubowo-windowymi                            |
| Systemy powiązane                           | Berker Q.x                                               |