



EKR120TM25



tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKR12 fi306 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak
---	-----

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Średnica wbudowania	306 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 292 mm
Rozmiar nominalny	306 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R12
---	-----

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszk	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wyprowadzeń kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	5 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
-------------------------------	---------

Materiał	Stal szlachetna
Funkcje	
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Bezhalogenowe	Tak