



WXF423V

gallery Gniazdo z uziemieniem przelotowe potrójne 3x2P+E 16A 6M zielony

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Zielony
-------	---------

Kod RAL	6024
---------	------

Wykończenie powierzchni	Połysk
-------------------------	--------

Materiał	Poliwęglan (PC)
----------	-----------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	42,50 mm
----------	----------

Szerokość	135 mm
-----------	--------

Liczba jednostek	3
------------------	---

Wbudowane puszki podtynkowe	50 mm
-----------------------------	-------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Kanał elektroinstalacyjny
----------------	---------------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click, Mocowanie na zatrzask
----------------	--

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
--------------------------	--------------------

Obrócona wkładka centralna	Tak
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność	
Liczba modułów	6
Bezpieczeństwo	
Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Funkcje	
Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Dodatkowe informacje	
Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Kompletna obudowa
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Systemy powiązane	Mediaport