



TYM632C



KNX system Sterownik żaluzjowy/roletowy, 12-krotny, 230 V AC, 10 mod.

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
--	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	4 A
-----------------	-----

Maksymalny prąd łączeniowy	4 A
----------------------------	-----

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 6 mm ²
---	-------------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 6 mm ²
--	-------------------------

Pojemność

Liczba modułów	10
----------------	----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu, Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli, Z funkcją osłony przeciwsłonecznej
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Rodzaj pracy	Tryb pracy można ustawić dla rolety/markizy