



TRM691E



KNX q/e/s Ściemniacz elektroniczny 1-kr + 2 wejścia bezpotencjałowe

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie zasilania systemu	230 V AC
----------------------------	----------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 45 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.5 - 1.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.5 - 2.5 mm ²

Sprzęt

Liczba wyjść	1
Typ ściemniacza	Uniwersalny

Oświetlenie

Zasilanie lampy LED	50 W
---------------------	------

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Moc

Żarówka	200 - 200 W
Moc wariatora	200 - 200 W

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
Typ połączenia	Zacisk śrubowy

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	quicklink
--------------------------------	-----------

Dodatkowe informacje

Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
Zasada ściemniania	Regulacja poprzez wycięcie lub obcięcie fazy w zależności od rodzaju obciążenia, "samouzająca"
Funkcja	Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi