



TYB708D



KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS
--------------------------------	-----

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	8
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Tak
Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Tylko do użytku wewnętrznego

Liczba półmodułów 17,5 mm	0
---------------------------	---

Oświetlenie

Do sterowania LED	Tak
-------------------	-----

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Kabel

Długość kabla	10 m
---------------	------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	20 - 20 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Typ napięcia zasilania	DC
Napięcie zasilania systemu	30 V DC poprzez magistralę

Wymiary	
Głębokość	32 mm
Dodatkowe informacje	
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi