



EER3336029

**tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 3-krotne 45x45mm bezhalogenowe zielone**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 16 A |
|-----------------|------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
|---------------------|-------------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

**Materiały**

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Zielony                  |
| Kod RAL                 | 6029                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka                 | Stan surowy              |

**Wymiary**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Wysokość                     | 135 mm |
| Szerokość                    | 45 mm  |
| Głębokość                    | 40 mm  |
| Liczba jednostek             | 3      |
| Wbudowane puszkki podtynkowe | 45 mm  |

**Łączność**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Rodzaj montażu | Rastec 45®, Mocowanie na zatrzask |
|----------------|-----------------------------------|

**Sprzęt**

|                                          |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Typ złącza/wtyku gniazdo                 | Z bolcem uziemiającym |
| Obrócona wkładka centralna               | Tak                   |
| Z pokrywą uchylną                        | Nie                   |
| Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym | Tak                   |
| Z lampką sygnalizacyjną                  | Nie                   |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Funkcje**

Dodatkowe informacje

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Nadruk  | Bez nadruku                                              |
| Osłona  | Bez pokrywy                                              |
| Ochrona | Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi) |