



HW1W412DS

## ACB HW1 1250A 4P Rozłącznik powietrzny wysuwny

### Specyfikacja techniczna

#### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1250 A |
|-----------------|--------|

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany Icw t=1 s 220 - 240 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prąd znamionowy krótkotrwały<br>wytrzymywany Icw t=1 s 380 - 415 V AC<br>zgodnie z PN-EN-60947-3 | 55 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Wysuwny |
|----------------------------|---------|

#### Napięcie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
|----------------------------------|---------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

#### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -25 - 70 °C |
|-------------------------|-------------|