



HWX040HSA

#### ACB HW Styk pomocniczy (AX-AL) dostarczane luzem

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Prąd znamionowy 230 V AC15 | 4 A |
|----------------------------|-----|

##### Łączność

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Rodzaj montażu | Montaż na click |
|----------------|-----------------|

##### Rodzaj połączenia

|              |            |
|--------------|------------|
| Rodzaj styku | 1x zmienny |
|--------------|------------|

##### Napięcie

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Napięcie znamionowe izolacji $U_i$    | 690 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$ | 1500 V |
| Typ napięcia zasilania                | AC/DC  |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 70 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 70 °C |

##### Wytrzymałość

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 15000 |
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 3025  |

##### Moc

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0 |
|----------------------------------------------|---|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|