



HIB490M

## Przełącznik zasilania z napędem silnikowym 1000A

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 380 - 415 V |
|----------------------------------------|-------------|

#### Prąd elektryczny

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1000 A |
|-----------------|--------|

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Znamionowy prąd zwarciaowy warunkowy Icc<br>z bezpiecznikami gl-gG | 50 kA |
|--------------------------------------------------------------------|-------|

#### Moc

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Znamionowa moc robocza przy 400 V AC<br>AC1 | 658000 W |
|---------------------------------------------|----------|

#### Architektura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Liczba biegunów | 4 |
|-----------------|---|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |
|----------------------------|-------------|

#### Kompatybilność

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Pasuje do szyn DIN | Nie |
|--------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do szafy rozdzielczej | Tak |
|----------------------------------|-----|

#### Instalacja, montaż

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Sposób montażu | Płyta montażowa |
|----------------|-----------------|