



TYBS794A



KNX e/s secure Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-we + 4-wy

Specyfikacja techniczna

Architektura

System magistralny magistrala EIB

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych 8

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie Nie

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa Nie

Z baterią Nie

Z układem sterowania HVAC Nie

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Oświetlenie

Do sterowania LED Nie

Materiały

Materiał Tworzywo sztuczne

Kolor Jasnoszary

Kod RAL 7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5-+45 °C

Kabel

Długość kabla 0,25 m

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego 5-5 V

Napięcie robocze magistrali 21-32 V

Typ napięcia zasilania DC

Wymiary

Długość	43,5 mm
Wysokość	35,5 mm
Głębokość	15,4 mm

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
Typ połączenia	Ze wstępnie zamontowanym kablem