



LF599G

**Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 125A 500VAC**

**Specyfikacja techniczna**

**Bezpiecznik**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Charakterystyka bezpiecznika    | gG      |
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | 22 x 58 |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 125 A |
|-----------------|-------|

**Moc**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 11,40 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Główne atrybuty elektryczne**

|                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I <sub>cn</sub> zgodnie z IEC 60898-1 | 120 kA |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|

**Napięcie**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Typ napięcia zasilania | AC          |
| Napięcie znamionowe    | 500 - 500 V |

**Architektura**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Charakterystyka wyzwiania | C |
|---------------------------|---|