



85342273

#### **K.5 Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m, stal szl, lak**

##### **Specyfikacja techniczna**

###### **Wymiary**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Wysokość montażu | 2,20 - 2,20 m |
| Wysokość montażu | 34 mm         |

###### **Wykrywanie**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Typ czujnika                  | Czujnik ruchu |
| Średnica detekcji na podłodze | 0 - 0 m       |
| Kąt detekcji regulowany       | 45 - 90 °     |

###### **Materiały**

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Kolor                   | Stal szlachetna                           |
| Wykończenie powierzchni | Mat                                       |
| Obróbka                 | Lakierowany                               |
| Materiał                | Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne |

###### **Zasięg**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Maksymalny zasięg na wprost | 8 m |
| Maksymalny zasięg boczny    | 6 m |

###### **Oświetlenie**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Regulowana jasność reakcji | 5 - 1000 lx |
|----------------------------|-------------|

###### **Ustawienia**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Regulowana jasność reakcji | Tak |
|----------------------------|-----|

###### **Warunki użytkowania**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

###### **Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

###### **Dodatkowe informacje**

|         |                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcja | Z funkcją pamięci do symulacji obecności, Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku, Z blokadą przycisków, Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny |
| Ochrona | Z zabezpieczeniem przed demontażem                                                                                                                                                                         |