



VE106SN

**vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 1R/6M (1x6)**

#### Specyfikacja techniczna

##### Rodzaj połączenia

|                        |   |
|------------------------|---|
| Liczba wejść kablowych | 3 |
|------------------------|---|

##### Napięcie

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe               | 400 - 400 V   |
| Znamionowe napięcie pracy Un (DC) | 1000 - 1000 V |

##### Instalacja, montaż

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

##### Sprzęt

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 1   |
| Liczba rzędów                       | 1   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

##### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 6 |
|----------------|---|

##### Funkcje

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

##### Wymiary

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 190 mm |
| Szerokość                   | 165 mm |
| Głębokość                   | 113 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 6      |

##### Pokrywa, drzwi

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

##### Materiały

|                                            |                                |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Materiał                                   | Poliwęglan (PC)                |  |  |
| Kod RAL                                    | 7035                           |  |  |
| Kolor                                      | Jasnoszary                     |  |  |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak                            |  |  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      |                                |  |  |
| Klasa ochronności                          | Klasa izolacji II              |  |  |
| Odporność na uderzenie IK                  | IK07                           |  |  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)         | IP65                           |  |  |
| Typ blokowania                             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |  |  |
| Badanie rozżarzonym drutem                 | 850 °C                         |  |  |