



SRI06005

**Przekładnik prądowy do sys. szyn zbior. 600/5 5VA kl.1 nieleg. wielk. BG 413**

#### Specyfikacja techniczna

#### Specyficzne atrybuty identyfikacyjne dla ochrony

Filtr typ produktu Transformator prądowy

#### Funkcje

Klasa dokładności 1

#### Moc

Moc 5 VA

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 4,20 W

#### Wymiary

Średnica otwarcia 28 mm

Wysokość 78 mm

Szerokość 60 mm

Głębokość 30 mm

Wysokość otwarcia 28 mm

Szerokość otworu 40 mm

#### Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

#### Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

#### Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 3000 V

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -40 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 40 °C

#### Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>

#### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP10

#### Prąd elektryczny

Maks. intensywność pierwotna 600 A

Maks. intensywność obwodu wtórnego 5 A

