



HZI825

## Sterownik przełącznika zasilania dla HIB4xxM

### Specyfikacja techniczna

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 240 - 415 V |
|----------------------------------------|-------------|

#### Architektura

|                    |        |
|--------------------|--------|
| System magistralny | MODBUS |
|--------------------|--------|

#### Rodzaj połączenia

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Przekrój poprzeczny wyjścia ze sztywnym przewodem   | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny wyjścia z przewodem elastycznym | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Typ złącza/wtyku magistrali                         | RS485                     |
| Rodzaj przyłącza wejścia magistrali                 | Zacisk śrubowy            |
| Typ połączenia wejściowego                          | Zacisk śrubowy            |
| Typ połączenia wyjściowego                          | Zacisk śrubowy            |

#### Sprzęt

|                  |     |
|------------------|-----|
| Liczba wyjść     | 4   |
| Liczba wejść     | 5   |
| Typ wyświetlacza | LCD |

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -25 - 70 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -30 - 70 °C |

#### Moc

|                |      |
|----------------|------|
| Moc zużyta w W | 10 W |
|----------------|------|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP4X |
|------------------------------------|------|

#### Instalacja, montaż

|                                                                                          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                                                                           | Szyna DIN      |
| Nominalny moment dokręcania dla zacisków obwodu sterującego i pomocniczego obwodu styków | 0,58 - 0,58 Nm |