



HW4E332FB

**ACB HW4 66kA 3200A 3P Wyłącznik powietrzny stacjonarny do wyzwalacza sentinel**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Prąd znamionowy                                                         | 3200 A |
| Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-2 | 66 kA  |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 230V AC wg PN-EN 60947-2    | 66 kA  |
| Znam. zwarciova zdolność łączeniowa Icn dla 400V AC wg PN-EN 60947-2    | 66 kA  |

**Wytrzymałość**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 20000 |
|-----------------------------------------|-------|

**Napięcie**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napięcie znamionowe izolacji Ui  | 1000 V  |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp | 12000 V |
| Typ napięcia zasilania           | AC      |

**Rezystancja**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Rezystancja wewnętrzna | 7 $\mu\Omega$ |
|------------------------|---------------|

**Architektura**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Liczba biegunów            | 3           |
| Typ konstrukcji urządzenia | Stacjonarny |