



EMN001

Wyłącznik schodowy 30s-10min 230V 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
--	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy, Połączenie przewodowe
----------------	---------------------------------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek (z kompensacją równoległą)	1000 VA
---	---------

Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek	3600 VA
--	---------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1.5 - 10 mm ²
--	--------------------------

Ustawienia

Zwłoczny	30 S - 10 Min
----------	---------------

Wymiary

Szerokość	17,50 mm
-----------	----------

Głębokość	64 mm
-----------	-------

Dodatkowe informacje

Rozgałęzienie	Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)
---------------	---

Rodzaj łącznika	Zestyk zwierny NO
-----------------	-------------------

Montaż	Do montażu na szynie DIN
--------	--------------------------

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa

2300 W