



20307106

**K.1 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą, ant**

#### Specyfikacja techniczna

##### Prąd elektryczny

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Prąd załączania | 10 A |

##### Napięcie

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 250 - 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V       |

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Ustawienia

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nastawa temperatury komfortowej | 5 - 30 °C |
|---------------------------------|-----------|

##### Materiały

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Kolor                   | Antracyt                 |
| Kod RAL                 | 7021                     |
| Wykończenie powierzchni | Mat                      |
| Materiał                | Metal, Tworzywo sztuczne |
| Obróbka                 | Lakierowany              |

##### Wymiary

|           |          |
|-----------|----------|
| Wysokość  | 71 mm    |
| Szerokość | 71 mm    |
| Głębokość | 50,90 mm |

##### Ekran

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Z wyświetlaczem | Nie |
|-----------------|-----|

##### Sprzęt

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Różnica temperatur powodująca przełączenie | 0,50 K             |
| Typ termostatu                             | Termostat pokojowy |
| Powiązane sondy (czujniki)                 | Bimetal            |

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Rodzaj połączenia

|              |     |
|--------------|-----|
| Rodzaj styku | 1NC |
|--------------|-----|

##### Warunki użytkowania

**Dodatkowe informacje**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Montaż                 | Bez łapek rozporowych                            |
| Typ połączenia         | Z zaciskami wtykowymi                            |
| Recyrkulacja termiczna | z termicznym sprzężeniem zwrotnym                |
| Nadruk                 | Z nadrukiem                                      |
| Rozgałęzienie          | Z odrębnym przyłączem do trybu obniżenia nocnego |