



EKQ160LE15



**tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKQ16 320x320 15mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |
|-------------------------------------------------|-----|

**Kształt**

|         |            |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

**Wymiary**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Zakres głębokości wbudowania      | 95 mm       |
| Długość wbudowania                | 320 mm      |
| Szerokość wbudowania              | 320 mm      |
| Wysokość                          | 77 mm       |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 95 - 282 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 320 mm      |
| Grubość wgłębienia dywanu         | 15 mm       |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q16 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Sprzęt**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Wspornik na uchwycie puszeki | Tak |
| Liczba wbudowanych urządzeń  | 16  |
| Liczba skrzynek wyjściowych  | 4   |
| Liczba wyprowadzeń kablowych | 2   |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 5 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN |

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Kolor wyprowadzenia kablowego | Stal szlachetna |
|-------------------------------|-----------------|

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Materiał                           | Stal szlachetna |
| <b>Funkcje</b>                     |                 |
| Do kanałów podpodłogowych          | Tak             |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |                 |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10            |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20            |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30            |
| Bezhalogenowe                      | Tak             |