



FL52S

**univers Obudowa poliester 850x600mm, IP65**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Wysokość                | 850 mm |
| Szerokość               | 600 mm |
| Głębokość               | 300 mm |
| Grubość ścianki bocznej | 2 mm   |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP65                                         |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II                            |
| Typ blokowania                     | Dźwignia obrotowa 3-punktowa, 4-stronne 8 mm |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10                                         |

**Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 2 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 0 |
| Liczba rzędów                   | 5 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                   | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak            |

**Materiały**

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Kolor                   | Jasnoszary                  |
| Kod RAL                 | 7035                        |
| Obróbka                 | Lakierowany                 |
| Materiał                | Poliester wzmocniony szkłem |
| Wykończenie powierzchni | Mat                         |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 400 A |
|-----------------|-------|