



80960373



KNX e/s K.x Klawisze z soczewką do modułu przycisku 2-kr, stal szlachetna, lak.

Specyfikacja techniczna

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal, Stal szlachetna, Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Lakierowany

Wymiary

Wysokość	55 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	10 mm

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji ETS, easy

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy

Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Tak

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Mocowanie zaciskowe
Oświetlenie	Do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
Przycisk	Również dla zastosowań KNX: przycisk, 2-krotny i przycisk grupowy, 2-krotny
Systemy powiązane	Berker K.x