



EMS005



Wyłącznik schodowy z sygnalizacją wyłączenia 30s-10min/1h 230V 1NO 16A

Specyfikacja techniczna

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e (AC) 230 - 230 V

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Pojemność

Liczba modułów 1

Łączność

Typ połączenia quickconnect, Połączenie przewodowe

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Oświetlenie

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetłówek (z kompensacją równoległą) 1000 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetłówek 3600 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1.5 - 2.5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 2.5 mm²

Ustawienia

Zwłoczny 30 S - 10 Min

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 64 mm

Dodatkowe informacje

Rozgałęzienie Dla obwodu 3 i 4-przewodowego (automatyczne wykrywanie)

Rodzaj łącznika Zestyk zwierny NO

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
Funkcja	Z wcześniejszym ostrzeżeniem o wyłączeniu: Miganie przez 40, 30 sekund przed wyłączeniem, Z potencjometrem do ustawiania funkcji czasu: automatyczna/automatyczna z wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h)/automatyczna z możliwością wyboru trybu pracy przez długi czas (1 h) i wcześniejszym ostrzeżeniem przed wyłączeniem
Moc	
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	2300 W