



EKS120BL15



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKS12 fi306 15mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową | Tak |
|-------------------------------------------------|-----|

**Kształt**

|         |         |
|---------|---------|
| Kształt | Okrągły |
|---------|---------|

**Wymiary**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Zakres głębokości wbudowania      | 110 mm       |
| Średnica wbudowania               | 306 mm       |
| Wysokość                          | 87 mm        |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 110 - 206 mm |
| Rozmiar nominalny                 | 306 mm       |
| Grubość wgłębienia dywanu         | 15 mm        |

**Konfiguracja**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | R12 |
|-----------------------------------------------|-----|

**Sprzęt**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Wspornik na uchwycie puszek  | Tak |
| Liczba wbudowanych urządzeń  | 12  |
| Liczba skrzynek wyjściowych  | 3   |
| Liczba wyprowadzeń kablowych | 0   |

**Warunki użytkowania**

|                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) | 20 kN |
| Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni                   | 3 kN  |

**Instalacja, montaż**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej     | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Mokry |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Materiał | Stal szlachetna |
|----------|-----------------|

**Funkcje**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Do kanałów podpodłogowych          | Tak  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>              |      |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP54 |
| Bezhalogenowe                      | Tak  |