



VE212SN

**vector outdoor Rozdzielnica n/t IP65 odporna na UV bez przetłoczeń 2R/24M (2x12)**

**Specyfikacja techniczna**

**Rodzaj połączenia**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Liczba wejść kablowych | 12 |
|------------------------|----|

**Napięcie**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe               | 400 - 400 V   |
| Znamionowe napięcie pracy Un (DC) | 1000 - 1000 V |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Tak                   |
| Sposób montażu                   | Montaż powierzchniowy |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 2   |
| Liczba rzędów                       | 2   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Nie |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Nie |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

|                |    |
|----------------|----|
| Liczba modułów | 24 |
|----------------|----|

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Wysokość                    | 427 mm |
| Szerokość                   | 310 mm |
| Głębokość                   | 151 mm |
| Liczba jednostek szerokości | 12     |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Tak |

**Materiały**

|                                            |                                |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--|
| Materiał                                   | Poliwęglan (PC)                |  |
| Kod RAL                                    | 7035                           |  |
| Kolor                                      | Jasnoszary                     |  |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak                            |  |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                      |                                |  |
| Klasa ochronności                          | Klasa izolacji II              |  |
| Odporność na uderzenie IK                  | IK08                           |  |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)         | IP65                           |  |
| Typ blokowania                             | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |  |
| Badanie rozżarzonym drutem                 | 850 °C                         |  |