



EKSQ120BL25



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 20kN EKSQ12 244X244 25mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	120 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	97 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	120 - 216 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) Q12

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszeki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wyprowadzeń kablowych	0

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	20 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje	
Do kanałów podpodłogowych	Tak
Bezpieczeństwo	
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Bezhalogenowe	Tak