



VH48AT

**volta Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów, QuickConnect**

**Specyfikacja techniczna**

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 400 - 400 V |
|---------------------|-------------|

**Instalacja, montaż**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie              |
| Sposób montażu                   | Do ścian pustych |

**Prąd elektryczny**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Prąd znamionowy | 63 A |
|-----------------|------|

**Sprzęt**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba szyn                         | 4   |
| Liczba rzędów                       | 4   |
| Liczba sekcji w poziomie            | 1   |
| Z zamkiem                           | Nie |
| Posiada blok zacisków neutralnych   | Tak |
| Posiada blok zacisków uziemiających | Tak |
| Posiada płytę montażową             | Nie |

**Pojemność**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Liczba modułów                      | 48 |
| Liczba zacisków półmodułów na szynę | 96 |

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z wlotami przewodów | Tak |
|---------------------|-----|

**Wymiary**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wysokość                     | 755,50 mm |
| Szerokość                    | 348 mm    |
| Głębokość                    | 98 mm     |
| Wysokość wbudowania          | 721 mm    |
| Szerokość wbudowania         | 314 mm    |
| Zakres głębokości wbudowania | 89 mm     |
| Liczba jednostek szerokości  | 12        |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 1   |
| Liczba zamków                  | 0   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Łączność**

Z zastrzeżeniem zmian technicznych

Rodzaj montażu

Mocowanie śrubowe

Materiały

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Materiał                                   | Tworzywo sztuczne |
| Kod RAL                                    | 9010              |
| Kolor                                      | Czysta biel       |
| Odporność na promieniowanie ultrafioletowe | Tak               |

Bezpieczeństwo

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II              |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30                           |
| Typ blokowania                     | Blokada zatrzaskowa, Bez zamka |
| Badanie rozżarzonym drutem         | 850 °C                         |