



FR44S

**univers Rozdzielnica wisząca IP55/II 1050x650x275**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 650 mm  |
| Szerokość               | 1050 mm |
| Głębokość               | 275 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1,50 mm |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP55              |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji II |
| Typ blokowania                     | Bez zamka         |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10              |

**Sprzęt**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie        | 4 |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 8 |
| Liczba rzędów                   | 4 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Sposób montażu                   | Montaż ścienny |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie            |

**Materiały**

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kolor                   | Jasnoszary         |
| Kod RAL                 | 7035               |
| Obróbka                 | Malowany proszkowo |
| Materiał                | Stal               |
| Wykończenie powierzchni | Mat                |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 800 A |
|-----------------|-------|

**Napięcie**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 690 - 690 V |
|---------------------|-------------|