

SLI035050NW_PW_M

SLI035050NW_PW_M

ALGINE LINE PANEL 44W NW 230V 70ST IP20 IK06 600X600X40MM BIAŁY UGR16 5 LAT GW. MESH



Moc	44 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5700 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	70 °
UGR	<16	IK	06

Dane techniczne

Kod	SLI035050NW_PW_M
Moc	44 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	44 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	SPECTRUM
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	5700 lm (360°)
Strumień świetlny**	5300 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	70 °
UGR	<16
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	MESH
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	STAL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	597x597x40 mm
Otwór montażowy	565X565 mm
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	podtynkowy, natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INT
Made in	PRC

Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności