


OR01-6115-S

# OPEN RACK 19"



## CECHY PRODUKTU:

- Regulowana głębokość montażowa – Możliwość dostosowania głębokości instalacji w zakresie 576–1033 mm, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych urządzeń i potrzeb użytkownika.
- Ładowność do 600 kg – Solidna konstrukcja zapewnia wyjątkową wytrzymałość, idealną dla profesjonalnych zastosowań.
- Trwała, przemysłowa konstrukcja – Stabilna rama wykonana z wysokiej jakości stali, zapewniająca długotrwałą eksploatację i niezawodność.
- Stoją wyposażony w nóżki, kółka z hamulcami oraz uchwyty kablowe.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj szafy                           | Open Rack                                             |
| Rozmiar                                | 19"                                                   |
| Wysokość teleinformatyczna             | 15 U                                                  |
| Montaż                                 | Do samodzielnego montażu                              |
| Zakres regulacji głębokości montażowej | od 576,4 do 1 033,6 mm                                |
| Maksymalne statyczne obciążenie        | 600 kg                                                |
| Ilość pionowych szyn                   | 4                                                     |
| Kolor                                  | Szary                                                 |
| Kolor palety RAL                       | RAL7035                                               |
| Grubość szyn montażowych               | 2 mm                                                  |
| Grubość ramy                           | 2 mm                                                  |
| Grubość pozostałych elementów          | 2 mm                                                  |
| Głębokość                              | 657 mm                                                |
| Szerokość                              | 600 mm                                                |
| Wysokość                               | 844 mm                                                |
| Wysokość bez kółek                     | 774 mm                                                |
| Waga                                   | 22 kg                                                 |
| Standard                               | ANSI/EIA RS-310-D                                     |
| Szczegóły uziemienia                   | Rama                                                  |
| Akcesoria w zestawie                   | Instrukcja montażu, Kółka z hamulcem, Nóżki, Śruby M6 |