

SLI031056CCT_PW

CCT

IP44



Leistung	20W / 30W / 40W W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	5400 lm (360°)	Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP44		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI031056CCT_PW
Leistung	20W / 30W / 40W W
Nennstrom	175 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	5400 lm (360°)
Lichtstrom**	2300 / 3400 / 4500 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	135 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	330x53 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	Deckenleuchte
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	120 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.88 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

