

Osprzęt do rur dwuwarstwowych karbowanych



D [mm]	Uszczelka URD		Złączka ZRD		Przekładka PD		Zaślepka wewnętrzna ZSRD WEW	
	index	Ilość / opak	index	Ilość / opak	index	Ilość / opak	index	Ilość / opak
32			13878	25				
40			10214	20				
50	10206	50	10202	20			10210	1
63	11837	50	11840*	20			12004*	1
75	10207	100	10203	20			10211	1
90	11673	50	11639	20			11892	1
110	10208	50	10204	30	11672	20	10212	1
125	13016*	100	11023*	25				
160	10209	30	10205	14	11010	1	10213	1
200	13234*		13235*	5				
232	11674*	20	11675	10			11687*	1

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

Uszczelka URD - uszczelnia połączenie między złączką a rurą. Chroni przed piaskiem i wilgocią.

Złączka ZRD - zapewnia trwałe połączenie rur dwuwarstwowych. Wraz z uszczelką chroni wnętrze rur przed piaskiem i wilgocią.

Przekładka PD - do układania rur w ciągu komunikacyjnym.

Zaślepka wewnętrzna ZSRD WEW - chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.

Osprzęt do rur osłonowych gładkich



D [mm]	Złączka ZROS	Złączka ZSROS	Zaślepka zewnętrzna ZSRD ZEW
	indeks	indeks	indeks
50			11637
75			11177
90			11638
110	10755	10757	11174
125	11022	12018*	
140	11676*	12019*	
160	10756	10758*	11175
200		13133*	
232			11687

* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym

Złączka ZROS - złączka do rur osłonowych sztywnych. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem. **Złączka ZSROS** - złączka do rur osłonowych sztywnych, wzmocniona, z uszczelką. Zabezpiecza wnętrze rury przed piaskiem i wilgocią. **Zaślepka zewnętrzna ZSRD ZEW**

-chroni wnętrze rury przed zabrudzeniami w czasie przechowywania i transportu.