PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Ogrzewa bezpiecznie

MODEL: Ogrzewa Bezpiecznie **Nr kat.:** 40-101, 40-102, 40-103, 40-104, 40-105, 40-106, 40-107, 40-108, 40-109, 40-110, 40-111, 40-112, 40-113, 40-114, 40-115, 40-116, 40-117, 40-118, 40-119, 40-120, 40-121, 40-122, 40-123, 40-124, 40-125, 40-126, 40-127, 40-128, 40-129, 40-130, 40-131, 40-132, 40-133, 40-134, 40-135, 40-136, 40-137, 40-138, 40-139, 40-140, 40-141, 40-142, 40-143, 40-144, 40-145, 40-146, 40-147, 40-148, 40-149, 40-150, 40-151, 40-152, 40-153, 40-154, 40-155, 40-156, 40-157, 40-158, 40-159, 40-160, 40-161, 40-162, 40-163, 40-164, 40-165, 40-166, 40-167, 40-168, 40-169, 40-170, 40-171, 40-172, 40-173, 40-174, 40-175, 40-176, 40-177, 40-178, 40-179, 40-180, 40-181, 40-182, 40-183, 40-184, 40-185, 40-186, 40-187, 40-188, 40-189, 40-190, 40-191, 40-192, 40-193, 40-194, 40-195, 40-196, 40-197, 40-198, 40-199, 40-200, 40-201, 40-202, 40-203, 40-204, 40-205, 40-206, 40-207, 40-208, 40-209, 40-210, 40-211, 40-212, 40-213, 40-214, 40-215, 40-216, 40-217, 40-218, 40-219, 40-220, 40-221, 40-222, 40-223, 40-224, 40-225, 40-226, 40-227, 40-228, 40-229, 40-230, 40-231, 40-232, 40-233, 40-234, 40-235, 40-236, 40-237, 40-238, 40-239, 40-240, 40-241, 40-242, 40-243, 40-244, 40-245, 40-246, 40-247, 40-248, 40-249, 40-250, 40-251, 40-252, 40-253, 40-254, 40-255, 40-256, 40-257, 40-258, 40-259, 40-260, 40-261, 40-262, 40-263, 40-264, 40-265, 40-266, 40-267, 40-268, 40-269, 40-270, 40-271, 40-272, 40-273, 40-274, 40-275, 40-276, 40-277, 40-278, 40-279, 40-280, 40-281, 40-282, 40-283, 40-284, 40-285, 40-286, 40-287, 40-288, 40-289, 40-290, 40-291, 40-292, 40-293, 40-294, 40-295, 40-296, 40-297, 40-298, 40-299, 40-300, 40-301, 40-302, 40-303, 40-304, 40-305, 40-306, 40-307, 40-308, 40-309, 40-310, 40-311, 40-312, 40-313, 40-314, 40-315, 40-316, 40-317, 40-318, 40-319, 40-320, 40-321, 40-322, 40-323, 40-324, 40-325, 40-326, 40-327, 40-328, 40-329, 40-330, 40-331, 40-332, 40-333, 40-334, 40-335, 40-336, 40-337, 40-338, 40-339, 40-340, 40-341, 40-342, 40-343, 40-344, 40-345, 40-346, 40-347, 40-348, 40-349, 40-350, 40-351, 40-352, 40-353, 40-354, 40-355, 40-356, 40-357, 40-358, 40-359, 40-360, 40-361, 40-362, 40-363, 40-364, 40-365, 40-366, 40-367, 40-368, 40-369, 40-370, 40-371, 40-372, 40-373, 40-374, 40-375, 40-376, 40-377, 40-378, 40-379, 40-380, 40-381, 40-382, 40-383, 40-384, 40-385, 40-386, 40-387, 40-388, 40-389, 40-390, 40-391, 40-392, 40-393, 40-394, 40-395, 40-396, 40-397, 40-398, 40-399, 40-400, 40-401, 40-402, 40-403, 40-404, 40-405, 40-406, 40-407, 40-408, 40-409, 40-410, 40-411, 40-412, 40-413, 40-414, 40-415, 40-416, 40-417, 40-418, 40-419, 40-420, 40-421, 40-422, 40-423, 40-424, 40-425, 40-426, 40-427, 40-428, 40-429, 40-430, 40-431, 40-432, 40-433, 40-434, 40-435, 40-436, 40-437, 40-438, 40-439, 40-440, 40-441, 40-442, 40-443, 40-444, 40-445, 40-446, 40-447, 40-448, 40-449, 40-450, 40-451, 40-452, 40-453, 40-454, 40-455, 40-456, 40-457, 40-458, 40-459, 40-460, 40-461, 40-462, 40-463, 40-464, 40-465, 40-466, 40-467, 40-468, 40-469, 40-470, 40-471, 40-472, 40-473, 40-474, 40-475, 40-476, 40-477, 40-478, 40-479, 40-480, 40-481, 40-482, 40-483, 40-484, 40-485, 40-486, 40-487, 40-488, 40-489, 40-490, 40-491, 40-492, 40-493, 40-494, 40-495, 40-496, 40-497, 40-498, 40-499, 40-500, 40-501, 40-502, 40-503, 40-504, 40-505, 40-506, 40-507, 40-508, 40-509, 40-510, 40-511, 40-512, 40-513, 40-514, 40-515, 40-516, 40-517, 40-518, 40-519, 40-520, 40-521, 40-522, 40-523, 40-524, 40-525, 40-526, 40-527, 40-528, 40-529, 40-530, 40-531, 40-532, 40-533, 40-534, 40-535, 40-536, 40-537, 40-538, 40-539, 40-540, 40-541, 40-542, 40-543, 40-544, 40-545, 40-546, 40-547, 40-548, 40-549, 40-550, 40-551, 40-552, 40-553, 40-554, 40-555, 40-556, 40-557, 40-558, 40-559, 40-560, 40-561, 40-562, 40-563, 40-564, 40-565, 40-566, 40-567, 40-568, 40-569, 40-570, 40-571, 40-572, 40-573, 40-574, 40-575, 40-576, 40-577, 40-578, 40-579, 40-580, 40-581, 40-582, 40-583, 40-584, 40-585, 40-586, 40-587, 40-588, 40-589, 40-590, 40-591, 40-592, 40-593, 40-594, 40-595, 40-596, 40-597, 40-598, 40-599, 40-600, 40-601, 40-602, 40-603, 40-604, 40-605, 40-606, 40-607, 40-608, 40-609, 40-610, 40-611, 40-612, 40-613, 40-614, 40-615, 40-616, 40-617, 40-618, 40-619, 40-620, 40-621, 40-622, 40-623, 40-624, 40-625, 40-626, 40-627, 40-628, 40-629, 40-630, 40-631, 40-632, 40-633, 40-634, 40-635, 40-636, 40-637, 40-638, 40-639, 40-640, 40-641, 40-642, 40-643, 40-644, 40-645, 40-646, 40-647, 40-648, 40-649, 40-650, 40-651, 40-652, 40-653, 40-654, 40-655, 40-656, 40-657, 40-658, 40-659, 40-660, 40-661, 40-662, 40-663, 40-664, 40-665, 40-666, 40-667, 40-668, 40-669, 40-670, 40-671, 40-672, 40-673, 40-674, 40-675, 40-676, 40-677, 40-678, 40-679, 40-680, 40-681, 40-682, 40-683, 40-684, 40-685, 40-686, 40-687, 40-688, 40-689, 40-690, 40-691, 40-692, 40-693, 40-694, 40-695, 40-696, 40-697, 40-698, 40-699, 40-700, 40-701, 40-702, 40-703, 40-704, 40-705, 40-706, 40-707, 40-708, 40-709, 40-710, 40-711, 40-712, 40-713, 40-714, 40-715, 40-716, 40-717, 40-718, 40-719, 40-720, 40-721, 40-722, 40-723, 40-724, 40-725, 40-726, 40-727, 40-728, 40-729, 40-730, 40-731, 40-732, 40-733, 40-734, 40-735, 40-736, 40-737, 40-738, 40-739, 40-740, 40-741, 40-742, 40-743, 40-744, 40-745, 40-746, 40-747, 40-748, 40-749, 40-750, 40-751, 40-752, 40-753, 40-754, 40-755, 40-756, 40-757, 40-758, 40-759, 40-760, 40-761, 40-762, 40-763, 40-764, 40-765, 40-766, 40-767, 40-768, 40-769, 40-770, 40-771, 40-772, 40-773, 40-774, 40-775, 40-776, 40-777, 40-778, 40-779, 40-780, 40-781, 40-782, 40-783, 40-784, 40-785, 40-786, 40-787, 40-788, 40-789, 40-790, 40-791, 40-792, 40-793, 40-794, 40-795, 40-796, 40-797, 40-798, 40-799, 40-800, 40-801, 40-802, 40-803, 40-804, 40-805, 40-806, 40-807, 40-808, 40-809, 40-810, 40-811, 40-812, 40-813, 40-814, 40-815, 40-816, 40-817, 40-818, 40-819, 40-820, 40-821, 40-822, 40-823, 40-824, 40-825, 40-826, 40-827, 40-828, 40-829, 40-830, 40-831, 40-832, 40-833, 40-834, 40-835, 40-836, 40-837, 40-838, 40-839, 40-840, 40-841, 40-842, 40-843, 40-844, 40-845, 40-846, 40-847, 40-848, 40-849, 40-850, 40-851, 40-852, 40-853, 40-854, 40-855, 40-856, 40-857, 40-858, 40-859, 40-860, 40-861, 40-862, 40-863, 40-864, 40-865, 40-866, 40-867, 40-868, 40-869, 40-870, 40-871, 40-872, 40-873, 40-874, 40-875, 40-876, 40-877, 40-878, 40-879, 40-880, 40-881, 40-882, 40-883, 40-884, 40-885, 40-886, 40-887, 40-888, 40-889, 40-890, 40-891, 40-892, 40-893, 40-894, 40-895, 40-896, 40-897, 40-898, 40-899, 40-900, 40-901, 40-902, 40-903, 40-904, 40-905, 40-906, 40-907, 40-908, 40-909, 40-910, 40-911, 40-912, 40-913, 40-914, 40-915, 40-916, 40-917, 40-918, 40-919, 40-920, 40-921, 40-922, 40-923, 40-924, 40-925, 40-926, 40-927, 40-928, 40-929, 40-930, 40-931, 40-932, 40-933, 40-934, 40-935, 40-936, 40-937, 40-938, 40-939, 40-940, 40-941, 40-942, 40-943, 40-944, 40-945, 40-946, 40-947, 40-948, 40-949, 40-950, 40-951, 40-952, 40-953, 40-954, 40-955, 40-956, 40-957, 40-958, 40-959, 40-960, 40-961, 40-962, 40-963, 40-964, 40-965, 40-966, 40-967, 40-968, 40-969, 40-970, 40-971, 40-972, 40-973, 40-974, 40-975, 40-976, 40-977, 40-978, 40-979, 40-980, 40-981, 40-982, 40-983, 40-984, 40-985, 40-986, 40-987, 40-988, 40-989, 40-990, 40-991, 40-992, 40-993, 40-994, 40-995, 40-996, 40-997, 40-998, 40-999, 40-1000

Data wydania: 2022-03-15

Wersja: 1

1. Spis treści

Spis treści

1. Spis treści
2. Wstęp
3. Zastosowanie
4. Dane techniczne
5. Ostrzeżenia
6. Instrukcja montaż
7. Instrukcja obsługi
8. Instrukcja czyszczenia
9. Instrukcja konserwacji
10. Rozwiązywanie problemów
11. Dane techniczne
12. Informacje o recyklingu
13. Informacje o gwarancji

2. Wstęp

Dziękujemy za zakupienie naszego produktu. Przed montażem i użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona ważne informacje dotyczące montażu, użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa. Zachowanie instrukcji pozwoli na bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu przez wiele lat. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej do późniejszego wglądu.

3. Zastosowanie

Niniejsza instrukcja dotyczy następujących modeli: [illegible]

4. Dane techniczne

Moc	2000 W
Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Klasa izolacji	II
Stopień ochrony	IP21
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	300 x 500 x 200 mm
Masa	5,2 kg
Zakres temperatur roboczych	5 °C – 35 °C
Zakres temperatur przechowywania	-20 °C – 60 °C
Zakres wilgotności roboczej	30 % – 75 %
Zakres wilgotności przechowywania	10 % – 85 %
Zakres ciśnienia roboczego	700 hPa – 1060 hPa
Zakres ciśnienia przechowywania	500 hPa – 1060 hPa
Zakres wysokości roboczej	0 m – 2000 m
Zakres wysokości przechowywania	0 m – 2000 m

5. Ostrzeżenia

1. Ostrzeżenia ogólne

- Przed montażem i użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zawartych w niniejszej instrukcji zaleceń może powodować uszkodzenia urządzenia oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika.
- Urządzenie jest przeznaczone do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, handlowych oraz w pomieszczeniach produkcyjnych o parametrach technicznych zgodnych z danymi technicznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności, w pobliżu wody, w środowisku zawierającym substancje żrące lub w miejscach zagrożonych wybuchem.
- Nie należy używać urządzenia w pomieszczeniach, w których znajdują się osoby wrażliwe na ciepło, osoby śpiące, zwierzęta domowe lub rośliny wrażliwe na ciepło.
- Nie należy zakrywać ani blokować otworów wlotowych i wylotowych powietrza urządzenia.
- Nie należy umieszczać na urządzeniu przedmiotów mogących zablokować przepływ powietrza.
- Urządzenie należy ustawić w pozycji pionowej na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, meble, papier, drewno, tekstylia, rozpuszczalniki, farby, gazy itp. Zachowaj minimalną odległość 1 metra od tych materiałów.
- Nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy wkładać przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych fachowców.
- Nie należy dopuszczać dzieci do korzystania z urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nie należy dotykać powierzchni urządzenia podczas jego pracy.
- Nie należy dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie należy ciągnąć za przewód zasilający.
- Nie należy zginać ani uszkadzać przewodu zasilającego.
- Nie należy ustawiać urządzenia na przewodzie zasilającym.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie należy używać urządzenia bez kratki wlotowej.
- Nie należy zakrywać kratki wlotowej i wylotowej.
- Nie należy wkładać przedmiotów do kratki wlotowej i wylotowej.
- Nie należy wkładać palców ani innych części ciała do kratki wlotowej i wylotowej.
- Nie należy wkładać przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Nie należy wkładać palców ani innych części ciała do wnętrza urządzenia

1. Nadanie przyczyny, ostrzeżenia o ryzyku.
Należy nosić ochronę oczu, rękawice i odzieżową ochronę. Nie wolno dopuszczać osób trzecich do pracy. Nie wolno pracować z urządzeniem w pobliżu osób trzecich.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa.
Ostrzec, chronić przed wyrzutami, wybrać, wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zapewnić dobrą konserwację, usunąć klucze, sprawdzić uszkodzenia, zapewnić dobrą wentylację, nie kierować narzędzia w stronę osób.

3. Środki ochrony osobistej.
Okulary, rękawice, ochronniki słuchu, filtrowe maski na twarz.

4. Ryzyko szczątkowe.
Uszkodzenia ciała w wyniku zetknięcia długiego ze ruchomymi częściami urządzenia, ryzyko porażenia prądem, ryzyko uszkodzenia słuchu, ryzyko kontaktu z pyłem drzewnym, ryzyko uszkodzenia ciała w wyniku wyrzutu części obrabianego przedmiotu.

5. Dane techniczne.

Napięcie	230 V ~ 50 Hz
Moc	1500 W
Obroty	2800 min⁻¹
Tarcza	230 x 22,2 mm
Tarcza ścierna	230 x 22,2 mm
Szlifierka	115 x 22,2 mm
Szlifierka	125 x 22,2 mm
Szlifierka	150 x 22,2 mm
Szlifierka	180 x 22,2 mm
Szlifierka