

**CHMSV3-1 24kV A/X****Mufa przejściowa**

z kabla 3-żyłowego uniwersalnego typu AXCES

na 3 kable 1-żyłowe o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS, do 24 kV

**Zastosowanie**

Mufa typu CHMSV3-1 24 kV A/X jest zaprojektowana do łączenia kabli 3-żyłowych uniwersalnych o izolacji z tworzyw sztucznych np. AXCES z kablami 1-żyłowymi o izolacji z tworzyw sztucznych np. X(R)(U)H(A)KXS.

Specyfikacja

- Jeden zestaw na trzy fazy ze złączkami kablowymi ze śrubami zrywalnymi.

Zawartość

- Silikonowe elementy sterujące
- Złączki ze śrubami zrywalnymi do połączenia żył głównych
- Złączka ze śrubami zrywalnymi do połączenia żył powrotnych
- Rury termokurczliwe odtwarzające izolację
- Rura termokurczliwa odtwarzająca powłokę
- Palczatka termokurczliwa
- Siatka miedziana
- Element dystansujący

Właściwości

- Szybka, łatwa i bezpieczna instalacja dzięki kombinacji komponentów nasuwanych i termokurczliwych.
- Niezawodna metoda wysterowania pola elektrycznego na końcach ekranów poprzez kształtkę wykonaną z elastycznego materiału silikonowego
- Nieograniczony czas magazynowania

Typ	L [mm]	Min. średnica na izolacji kabla po usunięciu zewnętrznej warstwy półprzewodzącej [mm]	Przekrój nominalny [mm²]
			24 kV
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV			
CHMSV3-1 24kV A/X 70-150	800	17,3	70-150

L - całkowita długość mufy