

**KS****Opaska kablowa**

standardowa

Właściwości

- Gładkie, zaokrąglone krawędzie zapewniające bezpieczny i łatwy montaż
- Odporne na działanie metali ziem alkalicznych
- Odporne na pleśń i olej
- Odporne na promieniowanie UV (kolor czarny)
- Odporne na kwasy i zasady
- Wolne od halogenów i silikonów
- Trudnopalne

Zastosowanie

- Wiązki kable
- Mocowanie

Uwaga

- Tolerancja wymiarów $\pm 5\%$

Materiał

- Poliamid 6.6
1 kg = 9,81 N w standardowych warunkach

Zgodność

- EN 62275

Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania

**Kolory**

Czarny



Naturalny

Zawartość opakowania

Opaski kablowe

Typ		Kolor	Szerokość mm	Długość mm	Min. siła zrywająca N	Maks. śr. wiązki mm	Ilość sztuk w opak.*	Nr kat.
KS	2.5/100	czarny	2.5	100	88	24	100	146408
	2.5/100	naturalny	2.5	100	88	24	100	146409
	2.5/135	czarny	2.5	135	88	35	100	146453
	2.5/135	naturalny	2.5	135	88	35	100	146454
	2.5/200	czarny	2.5	200	88	55	100	146412
	2.5/200	naturalny	2.5	200	88	55	100	146414
KS	3.5/140	czarny	3.5	140	176	36	100	146416
	3.5/140	naturalny	3.5	140	176	36	100	146419
	3.5/200	czarny	3.5	200	176	55	100	146450
	3.5/200	naturalny	3.5	200	176	55	100	146452
	3.5/280	czarny	3.5	280	176	80	100	146422
	3.5/280	naturalny	3.5	280	176	80	100	146424
KS	4.5/200	czarny	4.5	200	216	51	100	146426
	4.5/200	naturalny	4.5	200	216	51	100	146428
	4.5/280	czarny	4.5	280	216	76	100	146431
	4.5/280	naturalny	4.5	280	216	76	100	146433
	4.5/360	czarny	4.5	360	216	101	100	146434
	4.5/360	naturalny	4.5	360	216	101	100	146435
KS	7.5/300	czarny	7.5	300	540	80	100	486001
	7.5/300	naturalny	7.5	300	540	80	100	486002
	7.5/320	czarny	7.5	320	588	88	100	146436
	7.5/320	naturalny	7.5	320	588	88	100	146437
	7.5/360	czarny	7.5	360	588	101	100	146438
	7.5/360	naturalny	7.5	360	588	101	100	146440
	7.5/750	czarny	7.5	750	588	220	100	146442
	7.5/750	naturalny	7.5	750	588	220	100	146443
KS	9.0/780	czarny	9.0	780	800	235	100	146448
	9.0/780	naturalny	9.0	780	800	235	100	146449
KS	12.5/500	czarny	12.5	500	1140	140	50	146444
	12.5/500	naturalny	12.5	500	1140	140	50	146445
	12.5/1000	czarny	12.5	1000	1140	300	50	146446
	12.5/1000	naturalny	12.5	1000	1140	300	50	146447

* Sprzedaż w pełnych opakowaniach

Dane techniczne	Wartość
Palność	UL94 V2
Temperatura montażu	-5°C do +40°C
Temperatura pracy	-40°C do +85°C