


39513 TRETO IP67 24V 40W

Zasilacz CV

5905339395139



TRETO to seria zasilaczy stałonapięciowych do zastosowań specjalnych. Wysoki stopień szczelności IP67 pozwala na montaż w miejscach, w których występuje zapylenie lub wilgoć. Zintegrowane oprzewodowanie posiada odpowiedni przekrój poprzeczny, pozwalający zminimalizować potencjalne spadki napięć. Rodzina obejmuje szeroki zakres mocy (od 15W do 200W) oraz dwie wartości napięcia zasilania. Wersja "C" jest przeznaczona do montażu w puszkach instalacyjnych. TRETO to idealny wybór do zasilania taśm LED takich jak Kanlux LEDS.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych: tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 84

Długość [mm]: 121

Szerokość [mm]: 37

Wysokość [mm]: 26

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: max 0,2

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,9

Moc znamionowa [W]: 16-40

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Długość przewodu [m]: 0.19

Przekrój przewodu [mm²]: PRI: 1 / SEC: 1

Rodzaj zasilacza: stałonapięciowy

Zabezpieczenie przeciążeniowe: tak

Zabezpieczenie zwarciovowe: tak

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 24 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: max 1660

39513 TRETO IP67 24V 40W

Zasilacz CV



Stopień IP: 67

Tc [°C]: 85

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 214

Gramatura [g]: 256

Waga sztuki brutto [g]: 246

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 17

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Waga kartonu [kg]: 12.8

Szerokość kartonu [cm]: 30.5

Wysokość kartonu [cm]: 27.5

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.029776