

# LED TUBE

WOJ+22308\_24W

Ledowa świetlówka liniowa LED TUBE 24 W o trzonku G13. Charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną 105 lm/W. Świeci światłem o zimnej barwie (6000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, w których musimy być najbardziej skupieni i skoncentrowani, np. na technicznych stanowiskach pracy. Szeroki kąt świecenia 270° zapewnia równomierne oświetlenie pomieszczeń.



|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Moc                 | <b>24 W</b>           |
| Strumień świetlny** | <b>2500 lm (360°)</b> |
| Barwa światła       | <b>CW</b>             |
| Trzonek             | <b>G13</b>            |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>  |
| Temperatura barwowa | <b>6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>270 °</b>  |

## Dane techniczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | W0J+22308_24W  |
| Moc                         | 24 W           |
| Prąd                        | 165 mA         |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Klasa energetyczna          | F              |
| Zużycie energii             | 24 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Współczynnik mocy           | 0.6            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 2500 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 2500 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 105 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 6000 K         |
| Barwa światła               | CW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 270 °          |
| RA                          | 80             |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20 / +40 °    |
| Gwarancja                   | 2 lata         |
| Trwałość                    | 17000 h        |
| Liczba cykli (włącz/wyłącz) | 15000          |
| Trzonek                     | G13            |
| Wymiary (AxBxC)             | 28X1500 mm     |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ       |
| Zastosowanie                | INT            |
| Made in                     | PRC            |

## Dane logistyczne

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 25 szt.   |
| Ilość na palecie     | 1000 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.244 kg  |

## Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności