


SLI028036CCT_PW



CCT

IP44

IK10



Leistung **20 / 30 / 40 W**
Lichtstrom* **5200 lm (360°)**

Lichtfarbe **CCT**
UGR **22**


Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **3000 / 4000 / 6000 K**
Ausstrahlungswinkel **100 °**
IK **10**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI028036CCT_PW
Leistung	20 / 30 / 40 W
Nennstrom	185 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	40 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.95
Lichtstrom*	5200 lm (360°)
Lichtstrom**	2600 / 3600 / 4600 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Lichtstärke	2000 cd
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	100 °
UGR	22
RA	>80
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer des Produkts	50000 h
(On/Off)	25000
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM / PC
IK	10
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	1200x115x60 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy, zwieszany
Anwendung	INTERNAL
Certified by the National Institute of Hygiene	tak
Hergestellt in	PRC
Andere	Regulacja 3000K / 4000K / 6000K i 30W / 40W / 50W

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.59 kg



Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

