

LIMEA PRISMATICA

SLI028036CCT_PW

LIMEA PRISMATICA 1200MM 40W / 30W / 20W 3CCT 230V 100ST IP44 IK10 1200X115X60MM 5 LAT GW.




Moc	20 / 30 / 40 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	5200 lm (360°)	Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT	Kąt rozsyłu światła	100 °
UGR	22	IK	10

Dane techniczne

Kod	SLI028036CCT_PW
Moc	20 / 30 / 40 W
Prąd	185 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	5200 lm (360°)
Strumień świetlny**	2600 / 3600 / 4600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	130 lm/W
Światłość	2000 cd
Temperatura barwowa	3000 / 4000 / 6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	100 °
UGR	22
RA	>80
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 / +40 °
Gwarancja	5 lat
Trwałość	50000 h
Liczba cykli (włącz/wyłącz)	25000
Materiał obudowy	ALUMINIUM / PC
IK	10
Klasa szczelności	IP44
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1200x115x60 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	INTERNAL
Atest PZH	tak
Made in	PRC
Inne	Regulacja 3000K / 4000K / 6000K i 30W / 40W / 50W ,

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.59 kg



Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

