



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl

---

## ZI-10-12P

Zasilacz impulsowy 10 W, do puszki PDT

Index: ZI-10-12P



Zasilacz impulsowy do montażu w puszcze podtynkowej.

Napięcie wyjściowe 12 V.

Moc 10 W.

Zasilacz ZI-10-12P przeznaczony jest do zasilania niskonapięciowych lamp LED.



---

## FUNKCJE I DZIAŁANIE

### OPIS

#### Funkcje

- europejski zakres wartości napięcia wejściowego
- montaż w puszcze podtynkowej O60
- **wysoka stabilność napięcia wyjściowego**
- zabezpieczenia: przeciążeniowe, termiczne, nadnapięciowe
- II klasa ochronności

#### Zabezpieczenia

- przeciążeniowe: w przypadku przeciążenia lub zwarcia następuje **automatyczne odłączenie napięcia wyjściowego**. Zasilacz cyklicznie próbuje załączyć zasilanie i w momencie ustąpienia przyczyny zadziałania zabezpieczenia przywrócone zostaje znamionowe napięcie zasilania;
- termiczne: **odcięcie napięcia wyjściowego**, gdy temperatura obniży się do bezpiecznej wartości **napięcie wyjściowe** zostanie przywrócone.



[Obejrzyj film na YouTube](#)

Błąd 153

Błąd konfiguracji odtwarzacza



## DANE TECHNICZNE

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Napięcie wyjściowe 1                        | 10,8-13,8 V |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1                 | 1,2 A       |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego         | Tak         |
| Wartość znamionowa napięcia wyjściowego 1   | 12 V        |
| Odporność na zwarcie                        | Nie         |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz | 180-264 V   |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe            | Tak         |
| Moc wyjściowa                               | 10 W        |
| Stabilizowany                               | Tak         |
| Możliwość montażu na szynie                 | Tak         |
| Możliwość montażu na ścianie                | Nie         |
| Wersja modułowa                             | Nie         |
| Możliwość montażu bezpośredniego            | Nie         |
| Szerokość                                   | 48 mm       |
| Wysokość                                    | 43 mm       |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Głębokość                       | 20 mm              |
| Do układów bezpieczeństwa       | Nie                |
| Rodzaj napięcia zasilającego    | DC                 |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
| Stopień ochrony (IP)            | IP20               |

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat