




F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PCR-513-16

Przełącznik czasowy 230V AC 16A

Index: PCR-513-16



5 902431 672083

DANE TECHNICZNE

Prąd znamionowy	16 mA
Maksymalny prąd załączania	16 A
Prąd znamionowy	16 A
Głębokość	65 mm
Wysokość	90 mm
Szerokość	18 mm
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	1
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny	0
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny	0
Kompletny z gniazdem	Tak
Do montażu na szynie TH	Tak
Montaż czołowy	Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Funkcja opóźnionego załączania	Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Nie

Funkcja załączania impulsowego	Nie
Funkcja wyłączania impulsowego	Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt	Nie
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Zakres nastawy czasu	0,1-2073600 s
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	195-253 V
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Napięcie pracy dla AC 50 Hz	195-253 V
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Materiał styków	Stop srebra i dwutlenku cyny (AgSnO ₂)
Rodzaj napięcia zasilania	AC
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat