



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



DR-30M

Czujnik ruchu do hal magazynowych

Index: DR-30M



5 902431 674896

DANE TECHNICZNE

Model	Czujnik ruchu
Regulacja stałego poziomu oświetlenia	Tak
Strefa dla zwierząt	Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem	Nie
Możliwość łączenia w sieć	Nie
Optymalna wysokość montażowa	15 m
Nadzór klatek schodowych	Tak
Maksymalny zasięg boczny	30 m
Maksymalny zasięg na wprost	30 m
Średnica pola detekcji na powierzchni	20 m
Do transmisji bezprzewodowej	Nie
Sterowanie zdalne	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła	Tak
Z elementem sygnalizacyjnym	Tak

Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła	Nie
Funkcja ściemniania	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż ścienny	Tak
Numer RAL (zbliżony)	9003
Przezroczysty	Nie
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Napięcie znamionowe	100-277 V
Minimalny czas załączenia	30 s
Maksymalny czas załączenia	20 min
Opóźnienie załączania	1 s
Kąt detekcji w poziomie	0-80 °
Czułość progowa jasności	10-2000 lx
Maksymalna moc łączeniowa	3000 W
Maks. moc przełączana LED	200 W
Do obciążeń pojemnościowych	Nie
Zakres temperatury	-10-40 °C
Liczba stref wykrywania	1
Maksymalny prąd załączania	16 A
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Z funkcją alarmu	Nie
Z czujnikiem akustycznym	Nie
Wysokość	82 mm
Głębokość	48 mm
Z kablem podłączeniowym	Tak
Długość kabla przyłączeniowego	0,2 m
Rodzaj czujnika	Podczerwień pasywna
Sposób montażu	Montaż natynkowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Biały
Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność uderowa	IK00
Rodzaj napięcia	AC
Min. głębokość puszkii montażowej	0 mm
Średnica wbudowania	0 mm
Długość wbudowania	0 mm
Głębokość wbudowania	0 mm
Szerokość wbudowania	0 mm
Średnica	0 mm
Szerokość	0 mm
Prąd sterowania	0 mA
Minimalny prąd załączania	0 A
Opóźnienie wyłączenia	0 s
Maksymalne pole detekcji czujnika obecności	0 m ²
Kąt skanowania	0 °
Z interfejsem DALI	Nie
Sterowanie HVAC	Nie
Monitorowanie zaplecza	Nie
Przełącznik mostkujący	Nie
Bezhalogenowe	Nie
Model antybakteryjny	Nie

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat