



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



ST40-40-24ACDC

Stycznik 40A, 24 V ACDC, styki 4Z

Index: ST40-40-24ACDC



5 902431 675039 >

DANE TECHNICZNE

Głębokość wbudowania	65 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	4
Znamionowy prąd pracy	40 A
Znamionowe napięcie pracy	18-27 V
Znamionowe napięcie sterujące	18-27 V
Suwak do obsługi manualnej	Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Z funkcją dzień/noc	Nie
Kategoria użytkowa zgodnie z EN IEC 60947-4-1	AC-7a/AC-7b
Rodzaj napięcia zasilania	AC/DC
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Stopień ochrony (IP)	IP20
Maksymalna zdolność łączeniowa dla światełówek (z kompensacją równoległą)	0 VA

Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)	0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek	0 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek	0 W

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat