



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



SONDA-PZP

sonda pływakowa - zwarciova

Index: SONDA-PZP

Sonda pływakowa







FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Sonda pływakowa PZP jest przeznaczona do stosowania w zbiornikach wody czystej. Wyposażona jest w przełączniki elektromechaniczne sygnalizujące położenie sondy na podstawie których wykryć można obecność lub brak wody.

Działanie

Do sondy dołączony jest przewód 3-żyłowy (kolory: czarny, brązowy, niebieski). Podniesienie sondy pod kątem +45 stopni (lub wyżej) powoduje zamknięcie styku pomiędzy przewodem czarnym i brązowym. Opuszczenie sondy pod kątem -45 stopni (lub niżej) spowoduje zamknięcie styku pomiędzy przewodem czarnym i niebieskim.

Położenie sondy	Detekcja poziomu	Ustawienie styków wewnętrznych
	Wysoki poziom cieczy	
	Niski poziom cieczy	

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat