



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mial: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PSI-02-24V

Przetwornik sygnału , 24V, 2x8A, 1moduł

Index: PSI-02-24V

Przetwornik sygnału "ciągły-impuls".

PSI-02 służy do zamiany ciągłego sygnału sterującego na pojedyncze impulsy sterujące wymagane w układach sterowania automatyki.




5 908312 591603 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

Działanie

Przetwornik po otrzymaniu sygnału sterującego na wejściu UST (zbocze narastające), generuje impuls na wyjściu 12. Styk 11-12 zostanie zamknięty na czas 1 s. Po zaniku sygnału sterującego (zbocze opadające), przetwornik generuje drugi impuls na wyjściu 9. Styk 8-9 zostanie zamknięty na czas 1 s.



DANE TECHNICZNE

Wymagane napięcie zasilające	Tak
Model	Inne
Liczba wyjść	2
Liczba wejść	2
Obsługuje kodek H.264	Nie

Obsługuje kodek H.265	Nie
Obsługuje kodeki Motion JPEG	Nie
Obsługuje kodek MPEG-4	Nie
Rodzaj transmisji	Miedz
Wyjście	Inne

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat