



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



rH-PWM3-LR

Moduł radiowy ściemniacza RGB LongRange

Index: rH-PWM3-LR



5 908312 598121 >

DANE TECHNICZNE

System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową	Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)	Nie
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	0
Ze złączem magistrali	Nie
Wejście modułów dodatkowych	Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego	Nie
Ze wskaźnikiem LED	Tak
Interfejs 1-10V	Nie
Liczba wejść czujników światła	0
Maksymalny prąd przełączania (obciążenie rezystancyjne)	4 A
Maksymalna moc łączeniowa	150 W

Liczba wyjść	3
Maksymalny prąd sterowania	0 mA
Min. głębokość puszki montażowej	22 mm
Inne systemy magistralne	Inne
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)	IP20

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat