



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



FLC18E-2AQ-VI

Moduł rozszerzeń sterownika FLC18

Index: FLC18E-2AQ-VI

Moduł rozszerzeń wyjść analogowych.
2 wyjścia napięciowe + 2 wyjścia prądowe.



5 908312 599838

FUNKCJE I DZIAŁANIE

OPIS

- 2 **wyjścia napięciowe** 0÷10 V DC
- 2 **wyjścia prądowe** 0÷20 mA

Narzędzia programowe

Do programowania sterowników FLogic wykorzystywane jest bezpłatne oprogramowanie narzędziowe FLCLogic Soft. Aplikacja umożliwia napisanie programu, przetestowanie go z użyciem symulatora (bez połączenia ze sterownikiem), załadowanie do sterownika i testy sprzętowe (podgląd pracy rzeczywistego urządzenia z możliwością rejestracji danych analogowych i cyfrowych).

DANE TECHNICZNE

Konfigurowalne wejścia analogowe	Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe	Nie
Wejście, prąd	Nie
Wejście, napięcie	Nie
Wejście, rezystancja	Nie
Wejście, termometr rezystancyjny	Nie
Wejście, termopara	Nie

Sygnał wejściowy konfigurowalny	Nie
Wyjście, prąd	Nie
Wyjście, napięcie	Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny	Nie
Do układów bezpieczeństwa	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)	Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)	Nie
Głębokość	0 mm
Wysokość	0 mm
Pobór mocy	0 W
Szerokość	0 mm
Rozdzielczość wyjść analogowych	0 b
Rozdzielczość wejść analogowych	0 b
Liczba wyjść analogowych	0
Liczba wejść analogowych	0

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat