

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 do akumulatorów zewnętrznych

E3MUPS100KHS

Podgląd

Prezentacja	Łatwe w instalacji, podłączaniu, użytkowaniu i serwisowaniu 3-fazowe zasilacze UPS 100 kVA, charakteryzujące się zaawansowanymi funkcjami, a także odporną konstrukcją układów elektrycznych, a tym samym ułatwiające firmom dbanie o ciągłość prowadzonej działalności. Zasilacz UPS, który idealnie sprawdzi się w małych i średnich centrach przetwarzania danych oraz innych zastosowaniach o kluczowym znaczeniu, jest gotowy do obsługi rozwiązań EcoStruxure, dzięki czemu zapewnia spokój za pomocą opartej na rozwiązaniach chmurowych funkcji monitorowania i zarządzania. Produkt jest dostarczany bez akumulatorów, zatem można do niego łatwo dobrać odpowiednie rozwiązanie do magazynowania energii. Obejmuje usługę uruchamiania 5×8.
Czas dostawy	Dostawa zwykle w ciągu 6 tygodni

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	400 V 3 fazy
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	380 V 415 V
Napięcie wyjściowe	400 V 3 fazy
Other Output Voltage	380 V 415 V
Moc znamionowa w W	100 kW
Moc znamionowa w VA	100 kVA
Dostarczane wyposażenie	Filtr przeciwpyłowy instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up)
Gama produktów	Easy UPS 3M

Baterie i czas podtrzymania

Efektywność	View Efficiency Graph
Rodzaj akumulatora	Systemem baterii zewnętrznych
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Parametry fizyczne

Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	91,5 cm
Szerokość	36 cm
Głębokość	85 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	145 kg
Kompatybilność z USB	Yes

Na wejściu

Maksymalny prąd wejściowy	177 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)	10 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu	Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Współczynnik mocy obciążenia	Od 0,5 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia
Input Power Factor at Full Load	0,99
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4342...477 V
Liczba złączy wejściowych	1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie)
Częstotliwość sieciowa	40–70 Hz

Na wyjściu

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	100 kVA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	100 kW
częstotliwość wyjściowa	50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 3 %
Całk. znieksz. harmoniczne napięcia wyjściowego	< 3% linear load and < 5% non-linear load
Praca przy przeciążeniu	10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Topologia	Technologia Double Conversion Online
Typ przebiegu	Sinusoida
Typ bypassu	Wbudowany statyczny układ obejściowy
Współczynnik szczytu	3:1

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0...4921 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Wysokość przechowywania	0...15240 m
Poziom dźwięku	65 dBA
rozpraszanie ciepła	18767 Btu/h
Stopień ochrony IP	IP20

Komunikacja i zarządzanie

Wolne gniazda	1
Panel przedni	Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	112,000 cm
Szerokość opakowania 1	48,000 cm
Długość opakowania 1	96,000 cm
Waga opakowania 1	165,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	12
--------------------------	----

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	123741
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	Bcc48c21-81f4-41e7-bf2b-336ef659ee43
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative

