

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Masterpact MVS1, rozłącznik 630A, 3P, wysuwny, przyłącza tylne

MVS06CA3MW0D

Parametry podstawowe

Gama produktów	EasyPact MVS
Gama produktów	EasyPact
Skrócona nazwa urządzenia	MVS06CA
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Ilość biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z IEC 60947-3
Kategoria użytkowania	AC-23A

Parametry dodatkowe

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Z napędem silnikowym
Sposób montażu	Wydłużać
Podstawa montażowa	Szyna Płyta podstawy
Pozycja łącza	Pionowy Poziomy
Lokalizacja połączenia	Tylni
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-23A: 630 A Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 440 V
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV zgodnie z IEC 60947-3
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	35 kA w czasie 1 s zgodnie z IEC 60947-3 w 220...440 V 20 kA w czasie 3 s zgodnie z IEC 60947-3 w 440 V
znamionowy prąd załączalny zwarciový [Icm]	75 kA 220...440 V Prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-3
wskazanie położenia styku	Tak
Trwałość mechaniczna	20000 cykl z konserwacją zgodnie z IEC 60947-3 10000 cykl bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	AC-23A: 5000 cykl 440 V Prąd przemienny (AC) 50/60 Hz bez konserwacji zgodnie z IEC 60947-3
rozstaw przyłączy	70 mm bez rozszerzenia
Wysokość	322 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość	288 mm
Głębokość	277 mm
Masa produktu	30 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Certyfikaty produktu	EAC IEC
Stopień ochrony IP	IP30
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C without control unit -25...85 °C with control unit

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	32,2 cm
Szerokość opakowania 1	28,8 cm
Długość opakowania 1	27,7 cm
Waga opakowania 1	30,0 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18
--------------------------	----

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	940
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	0dab2022-9fb2-46d3-85e3-59c33f7ebe5a
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Tak
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.